



MOTORFIX ATF TIPO III

Data:20/03/2020

Revisão: 00

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX ATF TIPO III é um óleo mineral para transmissões automotivas, mecânicas e sistemas hidráulicos.

MOTORFIX ATF TIPO III é produzido com óleos altamente refinados e adicionados aditivos extrema pressão, antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste, abaixador de fluidez, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.

MOTORFIX ATF TIPO III Atende as normas exigidas para a especificação ATF – DEXRON IIIG, DEXRON IIIH e ALLISON C4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	6,8 / 9,2
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	34,0 / 66,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 140
COR ASTM	ABNT NBR 14483	VERMELHA
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN.180
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INICIO SGQ