



MOTORFIX OUTBOARD 2T

Data: 11/06/2021

Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX OUTBOARD 2T é um óleo lubrificante semissintético para motores dois tempos refrigerados a água.

MOTORFIX OUTBOARD 2T é formulado com óleos básicos de qualidade superior aos quais se incorporam aditivos de moderna tecnologia, proporcionando ao produto excelente proteção contra formação de depósito a alta temperatura, reduzindo assim a formação de vernizes e lacas protegendo contra corrosão, ferrugem e desgaste, reduzindo sensivelmente a obstrução das linhas de alimentação do escape e das velas de ignição.

MOTORFIX OUTBOARD 2T atende especificações TC-W3.

Deve ser misturado à gasolina conforme recomendação do fabricante dos motores

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LIQUIDO/ LIMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	6,99
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	41,35
INDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	138
COR	VISUAL	AZUL
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN. 70
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,868

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Beatriz Birelo	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ	