



MOTORFIX HIDRAULICO AW 46

Data:25/05/2020

Revisão: 00

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX HIDRAULICO AW 46 é um lubrificante mineral que evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas e é especialmente recomendado para uso em sistemas hidráulicos.

MOTORFIX HIDRAULICO AW 46 foi formulado com óleos básicos especialmente refinados, aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem e antioxidante.

MOTORFIX HIDRAULICO AW 46 atende equipamentos hidráulicos com as especificações DIN 51524 PARTE 2 (HLP) , DENISON HF-0, HF-1 e HF-2, CINCINNATI P-70, VICKERS M-2950-S E I-286S e FILTERABILITY – ISO 46.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	6,96
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	44,03
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	115
COR ASTM	ABNT NBR 14483	2,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	228
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,858

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: Início SGQ