



MOTORFIX SUPER FIX 10W30 SN

Data: 03/11/2020

Revisão: 01

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX SUPER FIX é um lubrificante totalmente sintético, desenvolvido para exceder as especificações mais avançadas da indústria automobilística. Oferece elevada proteção ao desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.

MOTORFIX SUPER FIX é recomendado para uso em modernos motores de ciclo Otto, múltiplas válvulas e alto desempenho. Proporciona efetivo controle na formação de ferrugem nos tuchos hidráulicos das válvulas e permite maiores períodos de troca. Propicia economia de combustível, sendo qualificado como *Resource Conserving*

MOTORFIX SUPER FIX atende as categorias ATENDE API SN/RC; ILSAC GF-5 e SAE 10W30.

| CARACTERÍSTICAS TÍPICAS | MÉTODOS | VALORES TÍPICOS |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| ASPECTO | VISUAL | LÍQUIDO/LÍMPIDO |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C | ABNT NBR 10441 | 10,35 |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C | ABNT NBR 10441 | 62,10 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | ABNT NBR 14358 | 155 |
| COR ASTM | ABNT NBR 14483 | 3,0 |
| PONTO DE FULGOR °C | ABNT NBR 11341 | 230 |
| DENSIDADE 20°C g/ml | ABNT NBR 7148 | 0,848 |
| TBN | ABNT NBR 5798 | 7,51 |

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

| | |
|--|------------------------------|
| Elaborado por: Luana Freitas | Aprovador por: Luana Freitas |
| Histórico da Alteração: REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO | |

Form Nº 088 – Rev.0

Av José Ilio Veronez, 211 Tel.: (14) 3283-8070
Distrito Industrial VII, Pederneiras - SP – CEP: 17280-000
www.ultraxlub.com.br