



# MOTORFIX FÓRMULA PRO 508 5W40 SN

Data: 11/06/2021

Revisão: 00

## BOLETIM TÉCNICO

**MOTORFIX FÓRMULA PRO-508** é um lubrificante robusto totalmente sintético, desenvolvido exclusivamente para exigências dos mais modernos motores automotivos. Formulado a partir de óleos de base sintética especialmente selecionados e tecnologia avançada de aditivos que satisfazem SAPS (Cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre). Ele foi projetado para oferecer alto desempenho e elevada proteção ao motor.

**MOTORFIX FÓRMULA PRO-508** é recomendado para uso em modernos motores automotivos movidos a Gasolina, Etanol, Flex , Diesel e GNV.

**MOTORFIX FÓRMULA PRO-508** atende as categorias API SN; ACEA A3/B4 ; MB 229.5/ 226.5; VW 50888/ 50999; RENAULT 700/710 - SAE 5W40.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	14,85
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	88,92
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	176
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	224

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Beatriz Birelo

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: Início SGQ

Form Nº 088 – Rev.0