



MOTORFIX HIDRÁULICO AW 150

Data: 01/06/2020

Revisão: 00

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX HIDRAULICO AW é um lubrificante mineral que evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas e é especialmente recomendado para uso em sistemas hidráulicos.

MOTORFIX HIDRAULICO AW foi formulado com óleos básicos especialmente refinados, aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem e antioxidante.

MOTORFIX HIDRAULICO AW atende equipamentos hidráulicos industriais com as especificações DIN 51524 PARTE 2 (HLP)– ISO 150.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	MÍN.14,0
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	135 / 165
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 120
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 4,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 215
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,880

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INICIO SGQ