



## MOTORFIX SUPER 4T PLUS 10W30 SL

Data: 11/06/2021

Revisão: 0

### BOLETIM TÉCNICO

**MOTORFIX SUPER 4T PLUS** é um lubrificante semissintético premium multiviscoso especialmente desenvolvido para cumprir as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. Oferece excelente proteção ao motor, caixas de marchas e embreagem, conforme especificações dos fabricantes globais líderes de motores 4T.

**MOTORFIX SUPER 4T PLUS** é produzido com óleo básico mineral, base sintética e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes e melhoradores de fluidez e viscosidade.

**MOTORFIX SUPER 4T PLUS** atende especificações JASO MA2 - API SL; SAE 10W30.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	10,84
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	68,58
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	148
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	226
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,856

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Beatriz Birelo

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ