



## MOTORFIX SUPER 4T 20W50 SL

Data: 11/06/2021

Revisão: 0

### BOLETIM TÉCNICO

**MOTORFIX SUPER 4T 20W50 SL** é um óleo lubrificante premium para motores quatro tempos, desenvolvido especificamente para atender as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. Proporciona alto grau de confiabilidade mesmo sob condições severas de operação.

**MOTORFIX SUPER 4T 20W50 SL** é formulado a partir de óleos base de qualidade superior e aditivos de desempenho especialmente selecionados para fornecer excelente proteção para o motor, caixa de marchas e embreagem.

**MOTORFIX SUPER 4T 20W50 SL** atende especificações JASO MA2 - API SL; SAE 20W50.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	19,67
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	146,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	155
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	227
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,860
TBN	ABNT NBR 5798	6,2

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Beatriz Birelo

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ