



MOTORFIX TRACTOR FLUID 10W30

Data: 11/06/2021

Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo lubrificante mineral multiviscoso para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

MOTORFIX TRACTOR FLUID é um óleo lubrificante composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de fluidez.

MOTORFIX TRACTOR FLUID atende especificações SAE 10W30; Volvo VCE WB-101; Allison C4; API GL-4; Case MS-1210, John Deere J20C e J20D, Massey Ferguson M-1135, M-1143 e M-1145, New Holland ESN-M2C-134D, FNHA-2-C-201.00 e ESN-M2C-86B e ZF TE-ML-03E/ 05F/ 06F/ 06E/ 06K/ 17E/ 21F.

| CARACTERÍSTICAS TÍPICAS | MÉTODOS | VALORES |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| ASPECTO | VISUAL | LÍQUIDO/LÍMPIDO |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C | ABNT NBR 10441 | 11,15 |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C | ABNT NBR 10441 | 73,31 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | ABNT NBR 14358 | 143 |
| COR ASTM | ABNT NBR 14483 | 3,0 |
| PONTO DE FULGOR °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| DENSIDADE 20°C g/ml | ABNT NBR 7148 | 0,864 |

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Beatriz Birelo

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ