



## MOTORFIX TRACTOR FLUID 20W30

Data: 11/06/2021

Revisão: 00

### BOLETIM TÉCNICO

**MOTORFIX TRACTOR FLUID** é um óleo lubrificante mineral multiviscoso para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

**MOTORFIX TRACTOR FLUIDO** é um óleo lubrificante composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de fluidez.

**MOTORFIX TRACTOR FLUID** atende especificações SAE 20W30 - API GL-4, VOLVO VME WB-101, CATERPILLAR TO-2, AGCO MASSEY-FERGUSON 1135, ALLISON C4, ZF TE-ML-03E/05F

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	10,69
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	73,56
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	133
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	220
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,856

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Beatriz Birelo

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ