



MOTORFIX ADVANCED 40 SL

Data: 03/11/2020

Revisão: 01

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX ADVANCED é um óleo lubrificante mineral monoviscoso para motores gasolina, etanol e GNV.

MOTORFIX ADVANCED é um óleo lubrificante composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente- dispersante, antidesgaste, anticorrosivo e antioxidante e melhorador de viscosidade e fluidez. Sua formulação proporciona maior proteção às partes móveis do motor com superior resistência a oxidação, reduzindo a ocorrência de borras, depósitos e corrosão.

MOTORFIX ADVANCED atende especificações SAE 40 e API SL.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	14,87
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	137,6
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	109
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	232
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,862
TBN	ABNT NBR 5798	5,46

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO