



## MOTORFIX DH TIPO A

Data: 22/02/2021

Revisão: 0

### BOLETIM TÉCNICO

**MOTORFIX DH TIPO A** é um fluido mineral desenvolvido para sistemas de direção hidráulica de veículos e suspensão dianteira de motos que especificam o uso de fluidos TIPO A SUFIXO A. Também recomendado para certas transmissões manuais e sistemas hidráulicos onde tais tipos de fluidos são especificados.

**MOTORFIX DH TIPO A** é formulado com óleos básicos altamente refinados e aditivos de alto desempenho que fornecem estabilidade térmica aprimorada, características de fricção e proteção contra ferrugem e corrosão.

**MOTORFIX DH TIPO A** atende as especificações TASA - TIPO A SUFIXO A

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
Aspecto	Visual	LÍQUIDO/LÍMPIDO
Viscosidade Cinemática 100°C	ABNT NBR 10441	6,85
Viscosidade Cinemática 40°C	ABNT NBR 10441	39,03
Índice de Viscosidade	ABNT NBR 14358	161
Ponto de Fulgor °C	ABNT NBR 11341	218
Densidade 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,856
Cor	Visual	Vermelho

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ