



MOTORFIX HIDRAULICO AW 68

Data: 10/06/2019

Revisão: 00

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX HIDRÁULICO AW é um óleo lubrificante mineral recomendado para sistemas hidráulicos. Proporciona proteção contra desgaste e a corrosão das partes lubrificadas

MOTORFIX HIDRÁULICO AW foi formulado com óleos básicos especialmente refinados, aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem e antioxidante.

MOTORFIX HIDRÁULICO AW atende equipamentos hidráulicos industriais com as especificações ISO 68 – Denison HF-0, HF e HF-2; Cincinnati P-69; DIN 51524 Parte 2 (HLP), VICKERS M-2950-S E I-286-S e AFNOR Filterability.

| CARACTERÍSTICAS TÍPICAS | MÉTODOS | VALORES TÍPICOS |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| ASPECTO | VISUAL | LÍQUIDO/LÍMPIDO |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C | ABNT NBR 10441 | 66,51 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | ABNT NBR 14358 | 120 |
| COR ASTM | ABNT NBR 14483 | 3,0 |
| PONTO DE FULGOR °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| DENSIDADE 20°C g/ml | ABNT NBR 7148 | 0,862 |

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INICIO SGQ