



## MOTORFIX HIDRAULICO HL 68

Data: 15/03/2019

Revisão: 00

### BOLETIM TÉCNICO

**MOTORFIX HIDRÁULICO HL** é um óleo lubrificante mineral recomendado para sistemas hidráulicos. Proporciona proteção contra desgaste e a corrosão das partes lubrificadas

**MOTORFIX HIDRÁULICO HL** foi formulado com óleos básicos especialmente refinados, aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem e antioxidante.

**MOTORFIX HIDRÁULICO HL** atende equipamentos hidráulicos industriais com as especificações ISO 68 – Tipo HL.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	67,10
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	128
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	224
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,858

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INICIO SGQ