



MOTORFIX MOTOR GEAR 140 GL-4

Data: 10/06/2019

Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX MOTOR GEAR é um óleo lubrificante para caixas de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas.

MOTORFIX MOTOR GEAR é um óleo lubrificante mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade. Oferece proteção contra a degradação da oxidação e ferrugem e corrosão

MOTORFIX MOTOR GEAR atende especificações SAE 140 API GL-4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	26,11
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	358,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	96
COR ASTM	ABNT NBR 14483	4,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	232
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,890

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ