

| | | |
|---|---|------------------|
|  | MOTORFIX MOTOR GEAR 140 GL-5 | Data: 10/06/2019 |
| | | Revisão: 0 |
| BOLETIM TÉCNICO | | |

MOTORFIX MOTOR GEAR é um óleo lubrificante para caixas de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas.

MOTORFIX MOTOR GEAR é um óleo lubrificante mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade. Oferece proteção eficaz contra a degradação da oxidação e ferrugem e corrosão.

MOTORFIX MOTOR GEAR atende especificações SAE 140 API GL-5

| CARACTERÍSTICAS TÍPICAS | MÉTODOS | VALORES TÍPICOS |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| ASPECTO | VISUAL | LÍQUIDO/LÍMPIDO |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C | ABNT NBR 10441 | 26,09 |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C | ABNT NBR 10441 | 358,1 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | ABNT NBR 14358 | 96 |
| COR ASTM | ABNT NBR 14483 | 4,0 |
| PONTO DE FULGOR °C | ABNT NBR 11341 | 232 |
| DENSIDADE 20°C g/ml | ABNT NBR 7148 | 0,890 |

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Elaborado por: Luana Freitas | Aprovador por: Luana Freitas |
| Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ | |