



MOTORFIX MOTOR GEAR 90 GL-5

Data: 10/06/2019

Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX MOTOR GEAR é um óleo lubrificante mineral para caixas de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas.

MOTORFIX MOTOR GEAR é composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade. Oferece proteção eficaz contra a degradação da oxidação e ferrugem e corrosão.

MOTORFIX MOTOR GEAR atende especificações SAE 90 API GL-5

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	15,01
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	138,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	110
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	220
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,874

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ