



MOTORFIX POWER TRUCK 15W40 CH-4

Data: 03/11/2020

Revisão: 01

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX POWER TRUCK é um óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados ou de aspiração natural, operando em regime de serviço de moderado a severo. Proporciona ótima resistência à oxidação e ao cisalhamento, possui propriedades antidesgaste eficazes que protegem as peças do motor contra o desgaste para prolongar a vida útil do motor e reduzir os custos de manutenção.

MOTORFIX POWER TRUCK é um óleo multiviscoso com combinação de aditivos multifuncionais para prover alto desempenho em serviço e permitir períodos de troca mais longos.

MOTORFIX POWER TRUCK atende aos requisitos API CH-4 – SAE 15W40

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	14,76
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	104,7
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	146
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	226
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,868
TBN mg KOH/g	ABNT NBR 5798	8,00

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO	