



# MOTORFIX POWER TRUCK 20W50 CH-4

Data: 03/11/2020

Revisão: 01

## BOLETIM TÉCNICO

**MOTORFIX POWER TRUCK** é um óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel de aspiração natural ou turboalimentados de alta quilometragem. Tem ótima resistência à oxidação e ao cisalhamento.

**MOTORFIX POWER TRUCK** é um óleo lubrificante composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de viscosidade e fluidez.

**MOTORFIX POWER TRUCK** atende aos requisitos API CH-4 – SAE 20W50

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	19,17
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	148,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	147
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	228
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,866
TBN	ABNT NBR 5798	8,0

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO	