

	<b>MOTORFIX REDUX HD 460</b>	Data:01/06/2020
		Revisão: 00
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>		

**MOTORFIX REDUX** Óleo lubrificante para redutores e engrenagens industriais fechadas, operando em condições de elevadas cargas de choque.

**MOTORFIX REDUX** é um óleo básico mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características extrema pressão, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

**MOTORFIX REDUX** atende especificações ISO 460 – AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PART 3; ISSO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	414,0 / 506,0
INDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 90
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 5,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN. 200
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,88

**LUANA FREITAS DE SOUZA**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**CRQ 04477805 IV REGIÃO**

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: INICIO SGQ	