

Nome do produto: DESENGRIPANTE MOTORFIX Código interno: 11902 Principais usos recomendados para o produto: Lubrificante aerossol de alta eficiência. Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 0148110	 INDUSTRY	
		

1 Descrição do produto

DESENGRIPANTE MOTORFIX, produto líder de mercado em seu segmento, possui uma formulação especial tendo como base o éster etílico que lhe atribui propriedades únicas. Após a aplicação cria uma película protetora sobre as superfícies, protegendo contra ferrugem e oxidação. Seu poder de aderência cria uma barreira perfeita contra a umidade. A ação penetrante foi especialmente elaborada para o produto desengripar com muita facilidade, porcas e parafusos, reduzindo tempo, esforço e custo nas manutenções de máquinas e equipamentos em geral. Desengripante com alto poder penetrante de rápida ação. Age como antioxidante eliminando a água da superfície. Forma um filme aderente, diminuindo o atrito e o desgaste entre as peças. Desengripa e lubrifica boteiras de motos e outros autos.

Linha pesada diesel: Quando borrifado na tomada de ar de veículos **diesel**, facilita a partida a frio do motor, remove graxa, gordura, poeira e zinabre, lubrificando as partes moveis metálicas. Produto proveniente de fonte renovável, ecologicamente correto, base bio degradável.

2 Aplicação

No carro: É ideal para neutralizar qualquer sintoma de ferrugem que apareça em seu carro, além de proteger as partes cromadas e todos os metais. Em casa e no escritório: Na conservação de todos os aparelhos eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos, peças de ferro ou de qualquer outro material oxidável. Solta com facilidade, porcas e parafusos enferrujados. No esporte e no lazer: O seu material de caça e pesca, a lancha a moto, a bicicleta, o skate, patins até o velocípede, estarão sempre em condições de uso imediato com aplicação da linha **DESENGRIPANTE MOTORFIX**.

Na indústria e na oficina: Na conservação de todas as ferramentas e peças em geral. Sua indústria ou oficina ficará livre da ação destruidora da ferrugem. Pode ser usado para lubrificar broca durante a furação, ou lubrificante no corte de serra (arco ou tico-tico), garantindo melhor desempenho das ferramentas e menor desgaste, pode ser usado para conservar ferramentas na marcenaria inibindo a oxidação e desgaste precoce, facilita até remoção de pregos.

3 Modo de usar

IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

Agite bem a embalagem, aplique o produto direcionando o jato a uma distância aproximada de 15 cm sobre a superfície cobrindo toda a área desejada com o produto. Não recomendado para plástico. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador que acompanha o produto. **Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas externas.**

4 Precauções

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. **EM CASO DE INGESTÃO:** Contate imediatamente um médico. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. **CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

5 Especificações							
Aparência:	<i>Líquido</i>	Densidade:	<i>0,830 a 0,890 g/cm³</i>				
Odor:	<i>Coco</i>	Cores:	<i>Âmbar</i>				
6 Composição							
Ester de soja pacote antioxidante e anticorrosivo e butano / propano como propelente.							
7 Referências							
Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras	
11902	AMBAR	36 meses	3824.99.41	12 unidades	300ml/209gr	7 89831411940 1	
8 Recomendações de segurança							
<p>Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.</p>							
							