





<b>Nome do produto:</b> LIMPA BICO MOTORFIX 100ML <b>Código interno:</b> 12935 <b>Principais usos recomendados para o produto:</b> Limpa todo o sistema de arrefecimento removendo óxidos e borras. <b>Telefones para emergências:</b> Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 0148110	 INDUSTRY	
		

### 1 Descrição do produto

Produto concentrado, especialmente desenvolvido para a limpeza e descarbonização do sistema de injeção de motores via tanque, limpa desde o tanque até a câmara de combustão, protegendo e lubrificando o sistema, em especial a bomba injetora, bicos, cabeça do pistão entre outros.

### 2 Aplicação

**Limpa Bico Motorfix:** É um aditivo limpador, recomendado para todos os tipos de veículos nacionais e importados que utilizam estes combustíveis(gasolina e etanol). Para a aplicação do produto proceda adicionando todo o volume do frasco jundo ao combustível, o conteúdo pode ser usado em um volume de até 20 litros e no mínimo de 10 litros, depois e adicionado, recomendamos que o veículo rode com esse combustível aditivado com o RPM acima de 2700 RPMs, o que trará maior eficiência a limpeza.

### 3 Modo de usar

Somente faça a aplicação se compreendeu e cumprir todas as etapas seguintes, ou então procure um profissional especializado para o serviço. Abra a embalagem e remova o selo de vedação, o volume total do frasco é recomendado para até 20 litros de gasolina ou etanol, este deverá estar abastecido com no mínimo 50% da capacidade do tanque do veículo.

### 4 Precauções

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um médico. EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. **CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### 5 Especificações

<b>Aparência:</b>	<i>Líquido</i>	<b>IR.:</b>	<i>1,360 a 1,370</i>
<b>Temperatura de trabalho:</b>	<i>-5 a 30 °C</i>	<b>Densidade:</b>	<i>0,780 a 0,830 g/cm<sup>3</sup></i>

**Ponto de ebulição – envase fechado:** acima de 115°C

### 6 Composição

Solvente alifático e aromatizante, anticorrosivo, antioxidante, detergente, corante.

7 Referências						
Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
12935	LARANJA	36 meses	2710.19.19	24 unidades	100ml	7 89831411887 9
8 Recomendações de segurança						
<b>Nota:</b> As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.	