

Nome do produto: ÁGUA BI DESMINERALIZADA MOTORFIX Código interno: 15084 Principais usos recomendados para o produto: Aditivo orgânico contra a fervura, congelamento, corrosão e oxidação de sistemas de arrefecimentos automotivos e estacionários, linhas leve e pesada. Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 0148110		
		

1 Descrição do produto

Ultra filtração por processo de alta tecnologia, produto com condutividade inferior há 9 Microsiemens [μS], Isento de contaminantes corrosivos para sistema de arrefecimento.

2 Aplicação

Recomendado, para todos os tipos de veículos leves, pesados e agrícolas. Equipamentos que utilizam água desmineralizada com essas características. Obs.: O uso da água Bi-desmineralizada, junto com o Aditivo para Radiador Protetivo, Orgânico ou Inorgânico, garante ao sistema de arrefecimento proteção e aditivação. Devido à ausência de minerais dissolvidos na água, o sistema não terá elementos para troca iônica, reduzindo a ação corrosiva e aumentando a vida útil de todos os componentes do sistema de arrefecimento. A água desmineralizada é um item que garante o melhor desempenho do aditivo de radiador, devido ao seu tratamento, e a ausência de minerais que podem ser danosos as ligas metálicas, sua pureza garante a possibilidade de uso em outros sistemas tais como preenchimento de baterias elétricas.

3 Modo de usar

Utilizar como parte na preparação do aditivo de radiador, misturando com o aditivo antes da adição no sistema. Pode ser usada pura, para completar o nível de água do radiador. Usar 1/1, ou seja, para cada 1 litro do Aditivo para Radiador, será usado 1 litro de água Bi-desmineralizada. Em baterias elétricas use apenas água bidesmineralizada para preencher as células. Se os níveis de eletrólitos nas células estiverem baixos, ou seja, se as placas estiverem expostas, preencha só para cobri-las

4 Precauções

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um médico. EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. **CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

5 Especificações

Aparência:	<i>Líquido</i>	pH:	<i>4,00 – 10,00</i>
Fragrância:	<i>Inodoro</i>	Densidade:	<i>1,00 g/cm³</i>
Cor:	<i>Incolor</i>	Condutividade:	<i><9 microsiemens</i>

6 Composição

Água desmineralizada

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
15084	Incolor	36 meses	2853.90.90	6 unidades	1L	7 89831411769 8

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

