

Nome do produto: ADITIVO PARA RADIADORES MOTORFIX Código interno: 15088 Principais usos recomendados para o produto: Protetivo contra corrosão e oxidação de sistemas de arrefecimentos automotivos e estacionários, linhas leve e pesada Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 0148110	 INDUSTRY	
		

1 Descrição do produto

Aditivo anticorrosivo e antioxidante para sistemas de arrefecimento, com pacote anticorrosivo moderno atendendo a todos os veículos de maneira eficaz. Recomendado para veículos da linha leve, média e pesada observação em todas as linhas pode se usar puro dispensando a diluição, atendendo a todos os requisitos físicoquímicos. É importante nunca misturar produtos de marcas diferente, caso seja necessário completar o volume, na ausência do mesmo líquido de arrefecimento, completar apenas com água desmineralizada.

2 Aplicação

Aditivo para radiador, produto de alta tecnologia com aditivos anticorrosivos desenvolvidos para veículos atuais de todas as marcas, trata se de um aditivo formulado com água desmineralizada antiespumante e inibidores de corrosão para todos os tipos de metais e suas ligas existentes nos veículos produzidos na atualidade, garante a melhor troca térmica e a lubrificação das partes moveis. Produto fabricado conforme norma nacional NBR 13705 e internacionais ASTM D 7714 e D 7715 de proteção contra corrosão.

3 Modo de usar

O primeiro passo é esgotar o líquido de arrefecimento que está no sistema, lavar o sistema com água limpa e limpa radiadores, enxaguar e esvaziar o sistema assim deixando pronto para o início da troca. É recomendado seguir o manual do veículo, na falta desta informação recomendamos meio a meio, para o sistema de 6 litros, adicione 3 litros do Aditivo para 3 litros de água desmineralizada. Este produto pode ser utilizado como pronto uso, o seja adicionando puro diretamente no sistema de arrefecimento, sem a necessidade de diluição. As duas aplicações são possíveis devido a sua viscosidade baixa o que não traz prejuízo ao funcionamento do sistema. **ATENÇÃO:** seguir o manual do veículo, no caso da ausência do mesmo recomendamos para preenchimento o uso de 50/50 água desmineralizada e Protetivo para radiador.

4 Precauções

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. **EM CASO DE INGESTÃO:** Contate imediatamente um médico. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. **CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

5 Especificações

Aparência:	<i>Líquido</i>	pH:	9,50 – 10,50
Odor:	<i>Característico</i>	Densidade:	0,99 – 1,10 g/cm³

6 Composição

Água, corante, propano – 1,2,3 - triol, alcalinizante, anticorrosivo, antioxidante, sequestrante, preservante e antiespumante

7 Referências							
Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras	
15088	Rosa	24 meses	3403.99.00	6 unidades	1L	7 89831411768 1	
8 Recomendações de segurança							
Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.							
							