



<b>Nome do produto:</b> DESENGRIPANTE MOTORFIX <b>Código interno:</b> 8941 7945 <b>Principais usos recomendados para o produto:</b> Lubrificante aerossol de alta eficiência. <b>Telefones para emergências:</b> Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 0148110		
		

### 1 Descrição do produto

**DESENGRIPANTE MOTORFIX**, produto líder de mercado em seu segmento, possui uma formulação especial tendo como base o éster etílico que lhe atribui propriedades únicas. Após a aplicação cria uma película protetora sobre as superfícies, protegendo contra ferrugem e oxidação. Seu poder de aderência cria uma barreira perfeita contra a umidade. A ação penetrante foi especialmente elaborada para o produto desengripar com muita facilidade, porcas e parafusos, reduzindo tempo, esforço e custo nas manutenções de máquinas e equipamentos em geral. Desengripante com alto poder penetrante de rápida ação. Age como antioxidante eliminando a água da superfície. Forma um filme aderente, diminuindo o atrito e o desgaste entre as peças. Desengripa e lubrifica boteiras de motos e outros autos.

Linha pesada diesel: Quando borrifado na tomada de ar de veículos **diesel**, facilita a partida a frio do motor, remove graxa, gordura, poeira e zinabre, lubrificando as partes moveis metálicas. Produto proveniente de fonte renovável, ecologicamente correto, base bio degradável.

### 2 Aplicação

No carro: É ideal para neutralizar qualquer sintoma de ferrugem que apareça em seu carro, além de proteger as partes cromadas e todos os metais. Em casa e no escritório: Na conservação de todos os aparelhos eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos, peças de ferro ou de qualquer outro material oxidável. Solta com facilidade, porcas e parafusos enferrujados. No esporte e no lazer: O seu material de caça e pesca, a lancha a moto, a bicicleta, o skate, patins até o velocípede, estarão sempre em condições de uso imediato com aplicação da linha **DESENGRIPANTE MOTORFIX**.

Na indústria e na oficina: Na conservação de todas as ferramentas e peças em geral. Sua indústria ou oficina ficará livre da ação destruidora da ferrugem. Pode ser usado para lubrificar broca durante a furação, ou lubrificante no corte de serra (arco ou tico-tico), garantindo melhor desempenho das ferramentas e menor desgaste, pode ser usado para conservar ferramentas na marcenaria inibindo a oxidação e desgaste precoce, facilita até remoção de pregos.

### 3 Modo de usar

**IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.**

Agite bem a embalagem, aplique o produto direcionando o jato a uma distância aproximada de 15 cm sobre a superfície cobrindo toda a área desejada com o produto. Não recomendado para plástico. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador que acompanha o produto. **Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas externas.**

### 4 Precauções

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. **EM CASO DE INGESTÃO:** Contate imediatamente um médico. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. **CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### 5 Especificações

Aparência:	Líquido	Densidade:	0,830 a 0,890 g/cm <sup>3</sup>
Odor:	Coco	Cores:	Âmbar

### 6 Composição

Ester de soja pacote antioxidante e anticorrosivo e butano / propano como propelente.

### 7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
8941-7945	AMBAR	36 meses	3824.99.41	100 unidades	65ml/40gr	7 89831411286 0

### 8 Recomendações de segurança

**Nota:** As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

