

FICHA TÉCNICA

MOTORFIX QUALITY ISO 10

Lubrificante Mineral para Sistemas Pneumáticos.



MOTORFIX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para sistemas pneumáticos, ferramentas pneumáticas, fusos e conjuntos filatórios de equipamentos pneumáticos e ráfia. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade proporciona excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste.

Benefícios:

- ✓ Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
- ✓ Excelente estabilidade térmica e química
- ✓ Compatível com todos os tipos de vedações
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.
- ✓ Menor consumo de óleo devido a sua baixa volatilidade.

ATENDE: DIN 51524 – 2 HLP.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	QUALITY
SAE	-	-	10
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	112
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	154
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-15

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.