

ACTIPLUS

TRANSFORME O SEU DIESEL COMUM EM
UM PRODUTO DIFERENCIADO.



MOTORFIX

A APLICAÇÃO DO ACTIPLUS SEGUE UM ESTUDO TÉCNICO. O PASSO A PASSO DEVE SER SEGUIDO CORRETAMENTE.

É RECOMENDADO A LIMPEZA QUÍMICA* ANTES DE EFETUAR O PROCEDIMENTO ACTIPLUS.


*Consultar aplicação do Stock Cleaner.

- 1** Abastecer o tanque com combustível (não é necessário completar).



- 2** Aplicar de 250ml a 1000ml* de Actiplus para cada 1000 litros de combustível

*Dosagem: seguir recomendação técnica.



- 3** Fazer novo abastecimento de combustível para dar homogeneidade entre Diesel e Actiplus.



- 4** Abastecer todas as máquinas, equipamentos e veículos com o Diesel tratado com Actiplus.



PROCEDIMENTO DE DRENAGEM

O tanque de Diesel é um equipamento vital para o bom funcionamento de qualquer operação, por isso, boas práticas de armazenamento de combustíveis são recomendáveis. A necessidade de drenagem periódica é uma delas.

Procedimento de drenagem do tanque:

Verificar a existência do Dreno e se está posicionado no lado mais baixo do tanque.

- 1** Abrir o dreno com cuidado e retirar toda água;
- 2** Só fechar o dreno quando começar a sair somente Diesel puro;
- 3** Repetir o passo 1 e 2 no mínimo a cada 3 dias ou conforme recomendação técnica.

Melhor horário para esse procedimento é sempre pela manhã e antes do recebimento de uma nova carga de combustível.



A cada
abastecimento

Repetir o tratamento a cada abastecimento

CERTIFICAÇÕES

O produto está em conformidade com as normas reguladoras da comunidade europeia e do Brasil.



MOTORFIX

TRATAMENTO DIESEL